



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Smerigliatrice angolare con sistema X-LOCK

GWX 750-125



Robusto utensile con sistema X-LOCK, per tagliare e smerigliare

Dati principali

Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	125 mm

Codice di ordinazione 0 601 7C9 100

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Potenza erogata	380 W
Ø mole	125 mm
Dimensioni dell'utensile (larghezza)	73 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	280 mm
Dimensioni dell'utensile (altezza)	100 mm
Peso	2 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	120 x 360 x 120 mm
Tensione, elettrica	230 V
Range di tensione	220 – 240 V

'Valori totali delle oscillazioni (Levigatura della superficie (sgrossatura))'

Valore di emissione oscillazioni ah	6,5 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²

'Valori totali delle oscillazioni (Levigatura con foglio abrasivo)'

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	6,5 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Impiego più semplice e pratico, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura
- Sostituzione dell'accessorio pratica e veloce, grazie al sistema di attacco rapido a scatto X-LOCK
- Migliore protezione dalla polvere e lunga durata, grazie alle apposite feritoie di ventilazione

XLOCK

