



SPRUZZATORI AIRLESS ELETTRICI A PISTONE



EFFICIENTE E RAPIDA APPLICAZIONE
DI PRODOTTI DENSII


TECNOLOGIA AIRLESS PER OGNI PROGETTO DI VERNICIATURA

LARIUS produce la più alta gamma di spruzzatori elettrici a pistone, per tutte le applicazioni Airless di verniciatura: progettati per portare a termine il lavoro in tempi brevi e per operare nelle condizioni di lavoro più estreme nei cantieri.

Le pompe Airless a pistone sono robuste, compatte e portabili ovunque sia necessario spruzzare, grazie ai tubi disponibili in diverse lunghezze e ai nostri accessori originali come le lance Airless e le prolungher per le pistole di verniciatura che permettono all'operatore di raggiungere le aree più difficili e lontane. La tecnologia Airless consente di ottenere una finitura di alta qualità, garantendo una maggiore efficienza e produttività.

- Copertura omogenea grazie all'assenza di fluttuazioni di pressione
- Prodotti di media e alta viscosità per l'edilizia e l'industria
- Efficiente e rapida applicazione di prodotti densi
- Facilità d'uso - pulizia - manutenzione

THOR. LO SPRUZZATORE PIÙ POTENTE, AFFIDABILE ED EFFICIENTE CON UNA AMPIA GAMMA DI PRODOTTI



MATERIALI

- PRODOTTI A BASE ACQUA O SOLVENTE
- PRIMER, INTONACI, STUCCHI, BITUMI
- VERNICI ACRILICHE, LATTICE, EMULSIONI, RESINE EPOSSIDICHE
- LACCATURE E VERNICI PER LEGNO
- RIVESTIMENTI ISOLANTI, IGNIFUGHI
- ALTRO ...

APPLICAZIONI

- PARETI INTERNE E FACCIATE ESTERNE
- PROGETTI RESIDENZIALI O INDUSTRIALI
- MANUTENZIONE DEGLI STABILI
- LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI METALLI
- RIVESTIMENTO PROTETTIVO
- DISINFEZIONE
- PROTEZIONE ANTIDEFAGRANTE
- TETTI

POMPE AIRLESS ELETTRICHE A PISTONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	JOLLY	ZEUS	DRAGON	THOR
VERSIONI	Telaio - Carrello	Carrello	Carrello	Carrello
MAX. PORTATA	1,9 l/min	4 l/min	5 l/min	7,5 l/min - 9 l/min Versione benzina
MAX. PRESSIONE LAVORO	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
POTENZA MOTORE	0,7 Kw	2 Kw	2,4 Kw	2,8 Kw
VOLTAGGIO	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC
PESO	15 kg - telaio / 16 kg - carrello	58 kg	66 kg	76 kg / 125 kg Versione benzina
MAX. MISURA UGELLO	0,021"	0,031" Vernice 0,033" Stucco	0,037" Vernice 0,039" Stucco	0,049" Vernice 0,051" Stucco
POTENZA MIN. GENERATORE	4 Kw Monofase	5 Kw Monofase	5 Kw Monofase	6 Kw Monofase
USCITA MATERIALE	1/4" NPT-NPSM	1/4" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM
LIVELLO PRESSIONE SONORA	≤ 80 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE JOLLY

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

	COD.	MOTORE	TUBO	PISTOLA
TELAIO	56500/6	110 V		
	K56500/6	110 V	•	11255
	56500/5	220 V		
	K56500/5	220 V	•	11255
CARRELLO	56501/5	110 V		
	K56501/5	110 V	•	11255
	56501/4	220 V		
	K56501/4	220 V	•	11255

- Tutti i modelli hanno raccorderia 1/4" NPT-NPSM, filtro di linea 60 mesh
- Lo spray kit include tubo 1/4" 15 m + pistola AT250 + ugello SFC 17-40

ACCESSORI JOLLY

- Pompante completo, **Cod. 56562**
- Pacco guarnizioni inferiori completo, **Cod. 18651**
- Pacco guarnizioni superiori completo, **Cod. 16105**
- Camicia completa, **Cod. 18640**
- Stelo completo, **Cod. 18650**
- Valvola di sicurezza e ricircolo completa, **Cod. 56563**
- Kit riparazione pompante completo, **Cod. 40107**
- Kit serbatoio a gravità da 6 l con ricircolo, **Cod. 94080**



UN PICCOLO SPRIZZATORE CON I GRANDI VANTAGGI DELLA VERNICIATURA AIRLESS

JOLLY

è lo sprizzatore elettrico a pistone più compatto della sua categoria.

- Maniglia fuori asse per consentire il corretto bilanciamento dell'attrezzatura
- Telaio progettato per ridurre al minimo le dimensioni e consentire un facile trasporto
 - Richiede un piccolo spazio
- E' possibile montare il serbatoio a gravità da 6 l per utilizzare il prodotto senza sprechi.

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE ZEUS

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

COD.	MOTORE	TUBO	PISTOLA
35170	110 V		
K35170	110 v	•	11255
35105	220 V		
K35105	220 V	•	11255

- Tutti i modelli hanno raccorderia 1/4" NPT-NPSM, filtro di linea 30 mesh
- Lo spray kit include tubo 1/4" 15 m + pistola AT250 + ugelli SFC 19 - 40 e SFC 25 - 40
- Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod.17200

ACCESSORI ZEUS

- Kit valvola di fondo, **Cod. 35112**
- Kit guarnizioni completo, **Cod. 35113**
- Pompante completo standard, **Cod. 35110**
- Kit completo riparazione pompante, **Cod. 35185**



SCEGLI LA CONFIGURAZIONE DRAGON

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

COD.	MOTORE	TUBO	PISTOLA
30182/1	110 V		
K30182/1	110 v	•	11134
30180/1	220 V		
K30180/1	220 V	•	11134

- Lo spray kit include tubo 3/8" 15 m + tubo 1,5 m 1/4" + pistola L91X + ugelli SFC 25 - 40 e SFC 31 - 40, raccordi NPSM
- Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod.17200
- La pompa Airless DRAGON non è dotata di filtro di linea. L'accessorio è disponibile a richiesta.

ACCESSORI DRAGON

- Kit valvola di fondo, **Cod. 30170**
- Kit guarnizioni superiori e inferiori, **Cod. 35081**
- Kit guarnizioni pompante lungo completo, **Cod. 30173**
- Kit camicia e pistone, **Cod. 30174**
- Pompante lungo completo, **Cod. 30100**
- Kit riparazione pompante lungo completo, **Cod. 40108**



Cod. 40108



SCEGLI LA CONFIGURAZIONE THOR

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

COD.	MOTORE	TUBO	PISTOLA
20704	220 V		
K20704	220 V	•	11134
20703	BENZINA		
K20703	BENZINA	•	11134

- Lo spray kit include: tubo 3/8" 15 m + tubo 1,5 m 1/4" + pistola L91X + ugelli SFC 27 - 40 e SFC 33 - 40, raccordi NPSM
- Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod. 17200

ACCESSORI THOR

- Pompante lungo completo, **Cod. 20100**
- Kit tenuta valvola di fondo pompante lungo, **Cod. 20170**
- Kit guarnizioni pompante lungo, **Cod. 20173**
- Kit camicia e pistone, **Cod. 20174**
- Kit riparazione pompante lungo completo, **Cod. 40109**
- Kit doppia uscita pistola Airless, **Cod. 20176**



Cod. 20173



Cod. 40109



KIT PREMI SACCO CON SERBATOIO 100 LITRI

Cod. 18390

EQUIPAGGIA AL MEGLIO IL TUO SPRUZZATORE AIRLESS

UNA UNICA ATTREZZATURA PER PIÙ APPLICAZIONI DI VERNICIATURA.

PISTOLE AIRLESS MANUALI	PROLUNGHE PISTOLE AIRLESS	UGELLI AIRLESS	TUBI AIRLESS	PRERISCALDATORE	FILTRI CALCIO PISTOLA
<p>AT250 Max. pressione di lavoro: 250 bar Cod. 11255 Raccordo 1/4"</p> 	<p>PLA PISTOLA AIRLESS MANUALE Max. pressione di lavoro: 250 bar - 450 bar Lunghezza: 130 cm 180 cm 240 cm</p> 	<p>UGELLO AIRLESS SFC Misure da: 11 - 20 a 51 - 80</p> 	<p>Ø 1/4" RACCORDO: NPT - NPSM Max. pressione 230 bar Cod. HSB25053, 1,5 m Cod. HSB25503, 15 m Cod. HSB25603, 20 m</p> <p>Ø 3/8" RACCORDO: NPT - NPSM Max. pressione 230 bar Cod. HSB38503, 15 m Cod. HSB38603, 20 m</p> 	<p>Cod. 6099</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaggio 230 V • Corrente massima assorbita: 10A • Potenza: 2.200 W • Max. pressione di lavoro: 300 bar • Campo di regolazione della temperatura Amb. T. ÷ 90 °C • Max. temperatura di esercizio: 90 °C • Portata 60 l/h a 60 °C 	<p>Cod. 11019, 200 mesh Filtro colore: Rosso</p> <p>Cod. 11019/25, 200 mesh, 25 pezzi. Filtro colore: Rosso</p> <p>Cod. 11037, 100 mesh Filtro colore: Giallo</p> <p>Cod. 11037/25, 100 mesh, 25 pezzi. Filtro colore: Giallo</p> <p>Cod. 11038, 60 mesh Filtro colore: Bianco</p> <p>Cod. 11038/25, 60 mesh, 25 pezzi. Filtro colore: Bianco</p> <p>Cod. 11039, 30 mesh Filtro colore: Verde</p> <p>Cod. 11039/25, 30 mesh, 25 pezzi. Filtro colore: Verde</p> 
<p>L91X Max. pressione di lavoro: 500 bar Cod. 11134 Raccordo 1/4"</p> 	<p>PROLUNGHE PISTOLE AIRLESS Lunghezza: 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm</p> 	<p>UGELLO AIRLESS TSC Misure da: 7 - 20 a 31 - 60</p> 			
		<p>UGELLI A SPRUZZO ALTA PRESSIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserti in carburo di tungsteno • Guarnizione in acciaio inox. • Autopulenti: girare e risciacquare 			



LARIUS[®]
SAMOA Group

LARIUS S.r.l.
VIA ANTONIO STOPPANI, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: + 39 0341 621242
italia@larius.com
www.larius.com

MADE IN ITALY SINCE 1969

