



OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE



MANICO TELESCOPICO



RIDUTTORE



AVVIO PRESENZA UOMO



SELETORE DI VELOCITÀ

IMBALLI



BOX

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	Motor	Motor	Motor	Motor
<b>219</b>	8024648004697	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
<b>219 60HZ</b>	8024648009760	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
<b>219GB110</b>	8024648004727	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
<b>219US115</b>	8024648004734	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONI E PESI

Modello	Dimensions	Dimensions	Weight	Weight	Dimensions	Dimensions	Weight	Weight
<b>MAXITINA</b>	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	26 Kg	57 lbs	75x50xh 43 cm	29 1/2"x20"xh 17"	29 Kg	64 lbs

