



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Trapani battenti – Avvitatori a batteria

## GSB 18V-21



Modello base potente ed affidabile nel settore dei trapani-avvitatori professionali a batteria da 18 V

### Dati principali

Tensione della batteria	18 V
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø viti, max.	10 mm

**Codice di ordinazione** 0 601 9H1 102

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/ max.)	21/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 480 / 0 – 1.800 giri/min
Tipo di batteria	Al litio
Campo di serraggio mandrino, min./max.	1,5 / 13 mm
Tensione della batteria	18 V
Peso escl. batteria	1,2 kg
Posizioni della coppia di serraggio	20+1
Dimensioni dell'utensile (altezza)	216 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 440 x 155 mm
Capacità della batteria	2 Ah
Tempo di ricarica (80%/100%), circa	35/45 min [2,0 Ah]

### Diametro del foro

Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm

### Diametro vite

Ø viti, max.	10 mm
--------------	-------

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah	3,3 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Foratura con percussione nella muratura

Valore di emissione oscillazioni ah	6,7 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah	1 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

## Vantaggi:

- Prestazioni professionali: prestazioni ed autonomia adeguate alla maggior parte delle applicazioni, grazie alla coppia di 55 Nm in materiale duro.
- Qualità professionale: trapano-avvitatore affidabile e duraturo nell'impiego quotidiano, grazie agli ingranaggi in metallo integrale ed al sistema «Electronic Cell Protection» (ECP).
- Concezione professionale: concepito per applicazioni professionali, grazie al mandrino autoserrante da 13 mm

