

# GWS 14-125 PROFESSIONAL

## DATI TECNICI

### I dati più importanti

Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto*	11.500 giri/min
Filettatura dell'alberino	M14
Impugnatura principale	Assiale
Ø mole	125 mm
Ø foro	22,23 mm
Peso*	2,2 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	130 x 390 x 160 mm
Range di tensione	220 – 240 V
Tensione, elettrica	230 V

### Valori totali delle oscillazioni (Levigatura della superficie (sgrossatura))

Valore di emissione oscillazioni ah

5,7 m/s<sup>2</sup>

### Valori totali delle oscillazioni (Levigatura della superficie (sgrossatura))

Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>
----------------------	----------------------

### Valori totali delle oscillazioni (Levigatura con foglio abrasivo)

Valore di emissione oscillazioni ah	3,2 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Livello di pressione acustica	95 dB(A)
Livello di potenza sonora	103 dB(A)
Incertezza della misura K	3 dB