



Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice rotoorbitale a batteria

EXPERT EXEX18V-150-5



Controllo ottimale per velocità di asportazione più elevate

Dati principali

Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	5 mm
Numero di giri a vuoto	5.000 – 10.000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 372 900

Dati tecnici

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Ø platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto	5.000 – 10.000 giri/min
Numero di oscillazioni	10.000 – 20.000 giri/min
Eccentricità	2,5 mm
Peso escl. batteria	1,2 kg
Diametro di orbita	5 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 177 mm
Tensione della batteria	18,0 V
BITURBO	No

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	2 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Velocità di asportazione superiori: Velocità di asportazione elevata, rapido avanzamento del lavoro e alta qualità della superficie
- Orbita elevata: Orbita da 5 mm oltre al platorello di levigatura da 150 mm e prestazioni costanti
- Eccezionale ergonomia: Straordinario equilibrio e costruzione ribassata dell'utensile, con impugnatura vicina al pezzo il lavorazione, per un controllo ottimale e facilità d'uso con una o due mani
- Controllo della polvere: Platorello di levigatura a più fori con sfiati d'aria Venturi e contenitore per la polvere con filtro HEPA per il massimo controllo della polvere.



Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

