



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Martello perforatore a batteria con ONECHUCK

GBH 18V-22 X PRO



Un concentrato di potenza per il massimo controllo

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 22 mm
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.675 colpi/min

Codice di ordinazione 0 611 924 101

Dati tecnici

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.675 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 1.050 giri/min
Tensione della batteria	18,0 V
Peso escl. batteria	2,6 kg
Portautensili	SDS plus, Cilindrico, HEX
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	370 x 450 x 150 mm
Potenza del colpo nominale	2 J

Campo di foratura

Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 22 mm
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli	6 – 12 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura a percussione nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	14,7 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Scalpellatura nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	9,6 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- ONECHUCK - un unico mandrino adatto alle punte con attacco SDS plus, cilindrico ed esagonale per un'ampia gamma di applicazioni
- Condizioni di lavoro senza polvere grazie all'accessorio aspiratore Auto Power GDE 18V-12 / GDE 12
- Maggiore protezione dell'utilizzatore contro gli inceppamenti accidentali grazie alla funzione KickBack Control
- Più fori per ogni carica della batteria ed erogazione di potenza continua, grazie al motore con funzione Constant Speed
- Migliore esperienza di foratura grazie al Vibration Control, progettato per assorbire le pulsazioni



Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

